LEGENDA					
TIPOLOGIA E DIMENSIONI PILOZZETTO		TIPO CMS MURA		ZONE DI IMPIEGO	
A	Pilozzetto prefabbricato in calcestruzzo ad alcuni elementi strutturali per scarichi di acque reflue e piovane	1	Chiusura di apertura sul lato in calcestruzzo prefabbricato	J	Tronchi a CAP (Tronchi Speciali)
B	Pilozzetto prefabbricato in calcestruzzo ad Ottelli rettangolarmente per scarichi di acque reflue e piovane	2	Chiusura di apertura con griglia in ferro zincato a caldo secondo UNI EN 1461 e UNI EN 10025 S235 JR, colorazione caratteristica ral Italia, con telaio in acciaio	K	B120 - (Canale ad alveo di 120. Manufatto, sotto stradale aperto (suscettibile di traffico pesante) in calcestruzzo prefabbricato a doppia pendenza)
C	Pilozzetto prefabbricato in calcestruzzo ad alcuni elementi strutturali per scarichi di acque reflue e piovane	3	Chiusura in calcestruzzo classe C35/45 secondo UNI EN 206-1 e UNI EN 11104 con rete di armatura in acciaio B450C saldata secondo UNI EN ISO 17660-1 e tondino di legno antifessurazione	L	B150 - (Canale ad alveo di 150. Manufatto, sotto stradale aperto (suscettibile di traffico pesante) in calcestruzzo prefabbricato a doppia pendenza con lato 1m in alveo)
				P	B400 - (Canale ad alveo di 400. Tre in calcestruzzo prefabbricato a doppia pendenza con lato 1m in alveo)

SEZIONE TIPICA DI SCAVO (3)
Scala 1:25
Strato di base in aggregati naturali
Strato di base in aggregati naturali
Strato di base in aggregati naturali